

elma unimix

GEBRAUCHSFERTIGES EINBAD-SCHMIERMITTEL FÜR VIBRATIONSVERFAHREN

Beschreibung

elma unimix ist ein gebrauchsfertiges Einbad-Schmiermittel zur Rückbefettung unzerlegt gereinigter Uhren und Präzisionsteile, z. B. im Vibrationsverfahren nach dem Reinigen.

Anwendung und Dosierung

Dosierung: pur (gebrauchsfertig). Verweilzeit: ca. 3 Minuten.

Nach der Reinigung des Werkes mit *elma reinigungslösung wf*, dem Spülen mit *elma suprol special* wird nun im dritten Bad die gebrauchsfertige Schlußspülung mit Rückbefettung mit *elma unimix* durchgeführt. Wenn eine Rückbefettung nicht erwünscht ist, so sollte die zweite Spülung mit *elma suprol special* erfolgen.

elma unimix vor Gebrauch kräftig schütteln!

Hotline Anwendungsberatung

Werktags: Tel. ++49 (0) 7731 882-287. Email: chemlab@elma-germany.com

Gefahrenhinweise und Sicherheitsratschläge

elma unimix ist gemäß GefStoffV / EG-Richtlinien & Schweizer ChemV als Gesundheitsschädlich, Entzündlich und Umweltgefährlich (Xn, N, R65-10-51/53) eingestuft. Bitte beachten Sie die Hinweise im Sicherheitsdatenblatt, und gehen Sie sorgfältig mit den Reinigungschemikalien um.

Physikalisch-Chemische Charakterisierung

Dichte: 0,78 g/ml. Flammpunkt: 23-25°C. Klassifizierung nach VbF: A II.

Gebrauchsfertiges, Chlor- und Fluor-freies Lösemittelgemisch mit geringen Ölanteil.

Entsorgung

In geeigneten Behältern der Rückgewinnung oder Entsorgung zuführen.

Empfehlung: 1. Entsorgungsweg als Benzin / Diesel / Altöl. 2. Entsorgung durch Entsorgerfachbetriebe: Abfallschlüssel: 14 06 03*, „andere Lösemittel und Lösemittelgemische“. 3. Verbrennen in geeigneter Verbrennungsanlage unter Beachtung behördlicher Vorschriften.

Nicht in die Kanalisation / Oberflächenwasser / Grundwasser gelangen lassen. Nicht in den Untergrund / Erdreich gelangen lassen. Produkt nicht unkontrolliert in die Umwelt gelangen lassen.

Restentleerte Verpackungen können unentgeltlich zurückgegeben werden. Fallen bei der Rücknahme Gefahrgutkosten an, so werden diese nicht übernommen.

Lieferformen, Lagerung und Transport

Gebinde: 1l, 2,5l und 10 l.

Nur im dicht verschlossenen Originalbehälter trocken und an einem kühlen, gut gelüfteten Ort, getrennt von Oxidationsmitteln, vor Hitze und direkter Sonneneinstrahlung geschützt aufbewahren. Gebinde darf nicht mit anderen Chemikalien befüllt werden. Von Zündquellen fernhalten.

3 Jahre ab Produktionsdatum (siehe Stempelaufdruck auf dem Etikett) lagerfähig.

Das Produkt ist Gefahrgut (Klasse 3, UN 3295) gemäß GGV für alle Transportarten.

Elma Hans Schmidbauer GmbH&Co KG

Kolpingstr. 1-7, D-78224 Singen

e-mail: info@elma-germany.com

Tel.: ++49 (0) 7731 882-0

Fax: ++49 (0) 7731 882-266

www.elma-germany.com

23.06.2008/ P:\Produkte\PRODInfo\Produkte\deutsch\word_D\P_unimix_D.doc

